

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПЛАТКА С УПРАВЛЯВАЩИ РЕЛЕТА		
	Ewclid-R 4	Ewclid-R 8	Ewclid-R 12
Количество на комутируемите релейни изходи	4	8	16
Комутируемо напрежение при активен товар, V	До 250 V	До 250 V	До 250 V
Комутируем ток при активен товар, A	До 3 A	До 3 A	До 3 A
Възможности за управление на външни устройства	• Оперативен запис при сигнал от външни датчици • Осветление • Звуково или светлинно оповестяване • Задвижващи механизми (чрез допълнителни релета, директно свързване на индуктивен товар не се препоръчва) • други	• Оперативен запис при сигнал от външни датчици • Осветление • Звуково или светлинно оповестяване • Задвижващи механизми (чрез допълнителни релета, директно свързване на индуктивен товар не се препоръчва) • други	• Оперативен запис при сигнал от външни датчици • Осветление • Звуково или светлинно оповестяване • Задвижващи механизми (чрез допълнителни релета, директно свързване на индуктивен товар не се препоръчва) • други
Съвместимост със софтуер за видеонаблюдение	• Ewclid Administrator • Ewclid Local Administrator • Ewclid Server • Ewclid Lite	• Ewclid Administrator • Ewclid Local Administrator • Ewclid Server • Ewclid Lite	• Ewclid Administrator • Ewclid Local Administrator • Ewclid Server • Ewclid Lite
Разширителен слот на дънната платка	PCI шина	PCI шина	PCI шина